

Serie Hemer R

Ref.: DW134

La serie **Hemer** es una luminaria LED para empotrar a techo de la marca **Ledsfactory** con equipo integrado. Marco exterior fabricado en aluminio de fundición lacado en color blanco, con un reflector de alta eficiencia de aluminio anodizado. Gracias al diseño de la luminaria y el For-timo **LED SLM** proporciona un alto confort visual y anti-deslumbramiento. Dotado con un disipador de aluminio fundido de alta pureza, que garantiza una perfecta gestión térmica y la vida útil de los LEDs.



Características técnicas

Referencia	DW1342040B	DW1342030B	DW1342030B90	DW1343040B	DW1343030B	DW1343030B90
CRI	CRI 80	CRI 80	CRI 90	CRI 80	CRI 80	CRI 90
CCT	4000K	3000K	3000K	4000K	3000K	3000K
Voltaje entrada	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Intesidad	500mA	500mA	500mA	700mA	700mA	700mA
Potencia total	19W	19W	19W	26W	26W	26W
Lumens	2400lm	2300lm	1900lm	3200lm	3000lm	2600lm
Eficiencia (lm/W)	126lm/W	121lm/W	100lm/W	123lm/W	115lm/W	100lm/W
Factor potencia	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Ángulo emisión	30°	30°	30°	30°	30°	30°
T° de funcionamiento	de -20 C° a +35 C°	de -20 C° a +35 C°	de -20 C° a +35 C°	de -20 C° a +35 C°	de -20 C° a +35 C°	de -20 C° a +35 C°
Vida útil	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas
LED	SLM	SLM	SLM	SLM	SLM	SLM
Intensidad luminica	1000 cd (C0-180)	1000 cd (C0-180)	1000 cd (C0-180)	1000 cd (C0-180)	1000 cd (C0-180)	1000 cd (C0-180)

Precauciones

1. Instalar con seguridad, siempre asegurarse de la ausencia de tensión en la red antes de su colocación.
2. Su uso esta pensado para interiores.
3. No es adecuado su uso para zonas con alta temperatura y humedad.
4. No es adecuado para zonas con alta polución
5. No apto para fijación en sistema cerrado.

